

■ i-CHARGE Wall Fast Charger

Die kompakte DC-Schnellladestation ermöglicht das Schnellladen ihres Elektrofahrzeuges und kann einfach an der Wand montiert werden.

Dank der verfügbaren Konfigurationsmöglichkeiten mit CHAdeMO oder CCS Ladestecker, kann jedes Elektrofahrzeug mit einem DC-Ladeanschluss geladen werden. Die Ladezeit verkürzt sich dadurch von 5 – 6 Stunden auf 1 Stunde.

Auf Wunsch kann ein Verrechnungssystem oder Autorisierungssystem integriert werden.



■ Technische Daten

- Abmessungen (B/H/T): 480 x 800 x 305mm
- Gehäuse: Stahlblech
- Schutzart: IP54
- Gewicht: 65kg
- Anschluss: 400VAC, 3 x 40A
- Ausgangsspannung: 500V DC max.
- Ausgangsleistung: 24kW
- Betriebstemperatur: -20°C bis +30°C
- IEC 61851 – 1 / IEC 61851 - 23
- Autorisierung: RFID-Kartenlesegerät
- Netzwerk: LAN



■ Optionen

- OCPP 1.5
- Modem, GSM
- WLAN

■ Info

- bis zu € 2.000,- Förderung
- lieferbar ab April 2016

■ Mögliche Ladeanschlüsse

CCS	CHAdeMO
	
24kW	24kW